

TEKNAMOTOR

SKORPION 250 RG/90



Popis zariadenia

Sekačka dreva **Skorpion 250 RG/90** s húsenicovým podávačom slúži k drveniu konárov, kmeňov stromov a drevenej guľatiny o priemere do 250 mm.

Skorpion 250 RG/90 s húsenicovým podávačom je disková sekačka s pneumatickým systémom vyhadzovania na disku. Štiepky sú vyhadzované otočným komínom, ktorý sa otáča o 360° k podvozku.

Tento sekačka je určená pre spoluprácu s poľnohospodárskym traktorom o výkone viac ako 100 KM.

Rezný systém tvorí kotúč s 2 alebo 3 rezacími noži obojstranne brúsenými. Pohon stroja je prenášaný z vývodového hriadeľa traktora (1100 ot./min.). Sekačka je vybavená hydraulickým pohonom valcov pre posun materiálu, ktorý je napájaný z vlastného hydraulického čerpaceho agregátu.

Inovačné riešenie umiestenia vkladacieho hrdla do uhla 90° k smeru jazdy umožňuje súčasnú prepravu sekačky a prívesu pomocou jedného traktora. Sekačka je osadená na jednonápravovom podvozku, prispôbena k ťahaniu po lesných a poľných komunikáciách.

Okrem toho je táto sekačka prispôbena k práci s žeriavom.

V štandardnom vybavení štiepkovača je najmodernejší elektronický systém No-stress dostupný na európskom trhu. Systém No-stress riadi prácu štiepkovača behom procesu rezania. Reguluje preťaženia pohonnej sústavy prostredníctvom automatického prechodného zastavenia podávajúcej sústavy. Štandardnou funkciou, okrem pauzy a zastavenia je reverz - prechodné vycúvanie dreva za účelom dodatočného odľahčenia rezacej sústavy v momente preťaženia. Editovateľné programové vybavenie systému proti preťaženiu No-stress dovoľuje jednoduchým spôsobom zmeniť nastavenia práce stroja a prispôbena individuálnym potrebám. Program silné drevo, tenké drevo umožňuje rýchlu zmenu režimu práce štiepkovača za účelom prispôbena ho aktuálne drvenému materiálu a efektívnejšej práce štiepkovača. Tento systém má vmontovaný počítač motorohodín.

Vyrobená štiepka sa môže použiť pre bezprostredné spaľovanie v peciach, pre kompostovanie, pre dekoračné účely, ako aj po druhotnom rozdrvení v kladivovom mlyne ako surovina pre výrobu briekiet a peliet.

Technické údaje

MODEL ZARIADENIA**SKORPION 250 RG/90**

Rozmery (dĺž. x šír. výš.) [mm]	3400 x 2400 (2930)* x 2680
Hmotnosť [kg]	1900** bez žeriava
Priemer konárov [mm]	250
Počet nožov	2 alebo 3 rezací + 2 operné
Rýchlosť podávania [bm/min]	do 42
Výkon stroja [m ³ /h]	do 18
Šírka štiepky [mm]	od 9 do 14
Spôsob podávania (posunu materiálu)	hydraulický podavač
Priemer rezného disku [mm]	800
Rozmery hrdla (šírka x výška) [mm]	420 x 255
Druh pohonu	z poháňacej jednotky traktoru
Minimálny výkon traktora [KM]	100

()* - rozmer po rozložení, v priebehu prevádzky

()** - hmotnosť závisí od vybavenia štiepkovača.

Štandardné vybavenie:

- Jazdná osa do 25 km/hod.
- Vyhadzovacia rúra so závitkovou točnicou 360°, deflektor.
- Hriadeľ odberu výkonu
- Vlastný hydraulický systém
- Systém proti preťaženiu No-stress s počítacom motorohodín.

Opčné vybavenie:

- Jazdná osa s resorovanou nápravou alebo pneumatickou nápravou, osi vybavené pneumatickou brzdou.
- Hydraulicky skladaná vyhadzovacia rúra spolu s automatickým ovládaním točnicou 240° a deflektorom.
- Zvýšenie vyhadzovacej rúry.
- Hydraulický zdvih (žeriav).
- Ovládanie pomocou Joysticka.